



**BOSCH**

Technik fürs Leben



Einfach  
wirtschaftlich

Gas-Brennwertheizung

Condens 7000i W



## Einfach überzeugend

Begeistern Sie mühelos Ihre Kunden: mit dem wandhängenden Gas-Brennwertgerät Condens 7000i W. Überzeugen Sie mit faszinierendem Design und einem ebenso attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Gute Geschäfte machen, kann so einfach sein!

### Einfach installieren

100% kompatibel zur Bosch Junkers Montageanschlussplatte – für eine schnelle, mühelose Installation.

### Einfach warten

Direktzugriff auf die elektronische Steuerung über eine Klappe mit Magnetverschluss – für unkomplizierten, schnellen Service.

### Einfach faszinierend

Wegweisendes Produktdesign, das sich harmonisch im Raum einfügt – für anspruchsvolle Modernisierungen und Neubauprojekte.

## Wegweisend vielseitig

Heizung			
Warmwasserbereitung mit Speicher		Kombi-Warmwasserbereitung	
 42 kW	 14 kW 24 kW	 35 kW	 24 kW 28 kW



### Einfach zu bedienen

Die Condens 7000i W lässt sich über den Regler EasyControl ganz einfach bedienen. Die App des Reglers ermöglicht die komfortable Fernsteuerung über das Internet. Über eine Klappe mit Magnetverschluss können Sie die elektronische Steuerung der Condens 7000i W bequem erreichen. Auch die übrigen Komponenten sind direkt von vorne zugänglich. So lassen sich Servicearbeiten besonders schnell und zeitsparend erledigen.

## Die Vorteile auf einen Blick

### Einfach genau richtig

Der Brenner der Condens 7000i W passt seine Leistung immer dem aktuellen Bedarf Ihrer Kunden an. Der Modulationsbereich deckt 14 bis 100 % der Maximalleistung ab. Das sorgt für hohe Effizienz das ganze Jahr über. Und das moderne Design beweist, dass auch Heizungen schön sein können. Sie erhalten das Gerät wahlweise in elegantem Schwarz oder stilvollem Weiß.



## Condens 7000i W

Innenansicht

### 1 Komplett ausgestattet

Für einfache Installation mit Ausdehnungsgefäß (nicht bei 42 kW), Sicherheitsventil, Pumpe und 3-Wege-Ventil

### 2 Gasventuri

Sorgt für einen hohen Modulationsbereich und einfache Gasart-Anpassung

### 3 Bewährte Wärmeblöcke

Millionenfach bewährte Wärmeblöcke WB6 (<30 kW) und WB5 (>30 kW) für einfache Wartung

### 4 Einfach zu bedienen

Alle relevanten Temperatur- und Servicefunktionen sind mit Hilfe des Textdisplays abrufbar



# Technische Daten

	Einheit	Condens 7000i W					
		GC7000iW 14	GC7000iW 24	GC7000iW 42	GC7000iW 24 C (Kombi)	GC7000iW 28 C (Kombi)	GC7000iW 35 C (Kombi)
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A <sup>+</sup> →G	A <sup>+</sup> →G	A <sup>+</sup> →G	A <sup>+</sup> →G	A <sup>+</sup> →G	A <sup>+</sup> →G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	92	92	92	92	92	92
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	14	24	40	20	20	28
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	47	50	52	48	48	52
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	2,3	3,4	5,9	3,4	4,1	5,6
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		–	–	–	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		–	–	–	A→G	A→G	A→G
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima	%	–	–	–	83	83	81
Max. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	15,2	25,1	42	21,3	21,3	35
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2	3	5,3	3	3,7	5
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	14	24	42	24	28	35
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	14,4	24,6	41	20,5	20,5	33,8
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82	82	82	82
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	71	100	153	100	105	120
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Nettogewicht	kg	47	47	48	47	47	48
Höhe × Breite × Tiefe	mm	840 × 440 × 350					

## Info-Dienst

Telefon (01806) 337 333

aus dem deutschen Festnetz 0,20€/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60€/Gespräch

Bosch Thermotechnik GmbH  
Bosch Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
73243 Wernau

[www.bosch-einfach-heizen.de](http://www.bosch-einfach-heizen.de)